

SCHEDE TECNICHE - ATV DA 400 cc A 600 cc

**CFORCE
450 S/450 L**



**CFORCE
520 S/520 L**



**CFORCE
600 T3**



**CFORCE
625/625 TOURING**



		CFORCE 450 S/450 L	CFORCE 520 S/520 L	CFORCE 600 T3	CFORCE 625/625 TOURING
DIMENSIONI	Lunghezza x Larghezza x Altezza	S: 2105×1100×1150 mm L: 2305×1100×1350 mm	S: 2105×1100×1150 mm L: 2305×1100×1350 mm	2300 × 1160 × 1140 mm	2035×1180×1220 mm T: 2235×1180×1390 mm
	Interasse	S: 1260 mm L: 1460 mm	S: 1260 mm L: 1460 mm	1480 mm	1280 mm T: 1480 mm
	Altezza sella	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
	Altezza minima da terra	250 mm	250 mm	270 mm	270 mm
	Diametro di sterzata	S: 7.5±0.5 m L: 8.5±0.5 m	S: 7.5±0.5 m L: 8.5±0.5 m	L: 8.5±0.5 m	7.25 m T: 7.4 m
	Peso a secco	S: 358 kg L: 382 kg	S: 358 kg L: 382 kg	375 kg	375 kg T: 395 kg
	Capacità di carico	S: 165 kg L: 230 kg	S: 165 kg L: 230 kg	230 kg	165 kg T: 230 kg
	Capacità serbatoio	14 L	14 L	18 L	18 L
MOTORE	Tipo di motore	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, SOHC
	Cilindrata	400 cc	495 cc	580 cc	580 cc
	Trasmissione	CVT	CVT	CVT	CVT
TELAIO	Trazione	Disinseribile 2WD/4WD	Disinseribile 2WD/4WD	Disinseribile 2WD/4WD	Disinseribile 2WD/4WD
	Freni	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota (450L T3 3 dischi)	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota	Freni a disco idraulici, uno per ogni ruota
	Sospensioni	Ant/post: sospensione indipendente	Ant/post: sospensione indipendente	Ant/post: sospensione indipendente	Ant/post: sospensione indipendente
	Ammortizzatori	Ant/post: meccanico idraulico	Ant/post: meccanico idraulico	Ant/post: meccanico idraulico	Ant/post: meccanico idraulico
	Cerchi	Ant: 12x6,0 AT Post: 12x7,5 AT	Ant: 12x6,0 AT Post: 12x7,5 AT	Ant: 12x6,0 AT Post: 12x7,5 AT	Ant: 12x6,0 AT Post: 12x7,5 AT
	Pneumatici	Ant:25x8-12(Luxury: 25x8-12) Post:25x10-12(Luxury: 25x10-12)	Ant: 25x8-12 Post: 25x10-12	Ant: 25x8-12 Post: 25x10-12	Ant: 25x8-12 Post: 25x10-12
	Colori disponibili	Blu Nero Arancio Camo <small>(Versione 450L T3 solo Blu e Nero)</small>	Rosso Nero Arancio Camo	Blu Nero Camo	Arancio Blu Grigio Metallizzato Camo
OMOLOGAZIONE	EU5 - T3 (solo 450 L)	EU5	T3	EU5 - T3	

