



## SCHEDA TECNICA

### MOTORE

<b>MARCA TIPO MOTORE</b>	BOSCH su specifiche tecniche LIFAN a controllo FOC (Field Vector Control)
<b>POTENZA MASSIMA</b>	1.900 W (2,6 CV) a 570 giri/min
<b>BATTERIA</b>	Greenway agli ioni di Litio con celle standard, Voltaggio 60 V, Carica elettrica 26 Ah, Capacità 1.560 Wh, Peso 9 kg. Estraibile dal vano sotto sella e con possibilità di ricarica direttamente sul veicolo tramite presa sul tunnel
<b>AVVIAMENTO</b>	Elettrico

### CICLISTICA

<b>TELAIO</b>	Tubi di acciaio e piastre stampate
<b>CARROZZERIA</b>	Carenatura integrale
<b>SOSPENSIONE ANT.</b>	Forcella telescopica idraulica $\varnothing$ 26 mm
<b>ESCURSIONE ANT.</b>	65 mm
<b>SOSPENSIONE POST.</b>	Forcellone oscillante in lega di alluminio con doppio ammortizzatore a gas
<b>ESCURSIONE POST.</b>	N.D.
<b>FRENI</b>	Ant. disco $\varnothing$ 180 mm - Post. $\varnothing$ 170 mm Ant. pinza a 1 pistoncino - Post. pinza a 1 pistoncino
<b>CERCHI</b>	Ant. 2.15x 10 - Post. 2.15x 10
<b>PNEUMATICI</b>	Ant. 3.00-10 - Post. 100/80-10

### PRESTAZIONI

<b>VELOCITÀ</b>	45 Km/h max
<b>AUTONOMIA</b>	Fino a 80 Km (stimata a 20 Km/h)
<b>PENDENZA</b>	21% max
<b>EMISSIONI</b>	Euro 5 (zero emissioni)

### DIMENSIONI

<b>DIMENSIONI</b>	1.680 x 750 x 1.090 mm
<b>INTERASSE A CARICO</b>	1.190 mm
<b>ALTEZZA SELLA</b>	725 mm
<b>MASSA IN O.D.M.</b>	72 kg
<b>SELLA</b>	2 piani
<b>N. POSTI OMOLOGATI</b>	2
<b>VANO SOTTOSELLA</b>	Vano sotto sella con spazio dedicato alla batteria estraibile
<b>VANO PORTA OGGETTI ANT.</b>	Piccolo vano portaoggetti anteriore dotato di presa USB
<b>PORTAPACCHI</b>	Posteriore
<b>MANIGLIONE</b>	Integrato nel portapacchi
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	Bauetto 30 Litri, gancio portaborse nello scudo anteriore e presa USB integrata nel vano portaoggetti anteriore
<b>STRUMENTAZIONE</b>	Digitale: quadro strumenti LCD selezionabile su 7 modalità di colore, tachimetro in km/h o miglia mph, contachilometri totale e parziale (ODO e TRIP), 3 modalità di guida Lento, Medio, Veloce, indicatore batteria residua grafica e in percentuale, indicatore Amperaggio corrente
<b>CAVALLETTO</b>	Laterale e centrale
<b>FARI</b>	Anteriore full LED, posteriore full LED con luci di posizione posteriori a tubi LED
<b>RETROVISORE</b>	Doppio

**LA RIVOLUZIONE ELETTRICA È ARRIVATA IN CITTÀ.**

Scopri di più su [LIFANMOTO.IT](http://LIFANMOTO.IT) |