



800 2T Factory Line ROAD RACING

Lubrificante per competizione su pista

Adatto a motori 2 tempi premix

100% sintetico Tecnologia *ESTER Core*

UTILIZZO

Formula studiata specificatamente per i team che gareggiano nei campionati su pista. Compatibile con tutti i tipi di benzina fino a 124 ottani.

Per tutti i motori da competizione 2 tempi ad elevate prestazioni operanti ad alti regimi e con carichi elevati.

Per motocross, utilizzare il prodotto MOTUL 800 2T OFF ROAD.

Per i sistemi di lubrificazione ad iniezione utilizzare il prodotto MOTUL 710 2T.

PRESTAZIONI

NORME

Al di sopra degli esistenti standard

TECNOLOGIA *ESTER Core*

Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.

Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, MOTUL offre una perfetta sinergia.

La tecnologia Ester Core® consente di ottenere il massimo della potenza in uscita dal motore senza compromettere l'affidabilità e l'usura

Consente una perfetta lubrificazione durante il funzionamento in condizioni di umido.

Elevate proprietà lubrificanti garantiscono una diminuzione dell'attrito e dell'usura.

Ottima lubrificazione del motore e delle valvole.

Previene la formazione di depositi sui pistoni e sulle valvole.

RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: per le competizioni, dal 3% al 4% (da 33:1 a 25:1). In normali condizioni di utilizzo, ridurre la percentuale di miscelazione dello 0.5%.

Da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore		Arancione
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.927
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	157.4 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.2 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	140
Flash point	ASTM D92	274°C / 525°F

