



SCHEDA TECNICA

MOTORE

| | |
|-----------------------|---|
| MOTORE CICLO | Monocilindrico 4 Tempi |
| DISPOSIZIONE CILINDRO | Fronte marcia |
| MARCA TIPO MOTORE | VOGE YF300 |
| RAFFREDDAMENTO | Liquido |
| ALESAGGIO X CORSA | 78 X 61,2 mm |
| CILINDRATA | 292 cc |
| RAPP. COMPRESSIONE | 11:1 |
| POTENZA MAX | 19 kW (25,9 CV) a 8.500 giri/min |
| COPPIA MAX | 23,5 Nm a 6.500 giri/min |
| ACCENSIONE | Elettronica |
| BATTERIA | N.D. |
| CANDELA | BOSCH-B8RC |
| AVVIAMENTO | Elettrico |
| CARBURATORE | N.D. |
| ALIMENTAZIONE | Iniezione Elettronica |
| DISTRIBUZIONE | Doppio Albero a Camme in Testa (DOHC) - 4 Valvole |
| LUBRIFICAZIONE | Forzata |
| STARTER | N.D. |
| CARBURANTE | Benzina Verde (E5 Compatibile) |
| SERBATOIO OLIO | N.D. |
| FRIZIONE | Multidisco in Bagno d'olio |
| CAMBIO | 6 Marce |
| TRASMISSIONE | Ingranaggi - Catena |

PRESTAZIONI

| | |
|--------------|----------------------|
| VELOCITÀ MAX | 128 km/h |
| CONSUMO | 31 km/l* |
| EMISSIONI | Euro 5 (CO, 74 g/km) |

DIMENSIONI

| | |
|-------------------------|---|
| DIMENSIONE | 2.025 x 830 x 1.135 mm |
| INTERASSE A CARICO | 1.360 mm |
| ALTEZZA SELLA | 800 mm |
| MASSA A VUOTO | 159 kg |
| SERBATOIO CARBURANTE | 15 Litri |
| TAPPO CARBURANTE | Con Chiave |
| SELLA | 2 Piani |
| N° POSTI OMOLOGATI | 2 |
| VANO SOTTOSELLA | N.D. |
| VANO PORTA OGGETTI ANT. | - |
| PORTAPACCHI | - |
| MANIGLIONE | A Fibbia |
| DOTAZIONI | N.D. |
| STRUMENTAZIONE | Digitale: Contachilometri, Tachimetro, Contagiri, Livello Carburante, Indicatore di Marcia Inserita |
| CAVALLETTO | Laterale |
| FARO ANTERIORE | Full Led |
| RETROVISORE | Doppio |

CICLISTICA

| | |
|-------------------|---|
| TELAIO | Tubi di Acciaio Alto Resistenziale |
| CARROZZERIA | N.D. |
| SOSPENSIONE ANT. | Forcella Upside-down ø 35 mm |
| ESCURSIONE ANT. | 100 mm |
| SOSPENSIONE POST. | Ammortizzatore Singolo Precarico Regolabile |
| ESCURSIONE POST. | 30 mm |
| FRENI | Ant. doppio disco ø 300 mm - Post. disco ø 220 Sistema con ABS a Doppio Canale |
| CERCHI | Ant. 2,75x17" - Post. 4,00x17" Lega Leggera 6 Raze Sdoppiate |
| PNEUMATICI | Ant. 110/70 ZR17 - Post. 150/60 ZR17 |
| PRESSIONE | Ant. 2,25 bar - Post 2,50 bar |